

## Rockwool Loose Fill Stopwol



Product	Verpakking	kg/collo	Prijs €/kg
Rockwool Loose Fill	zak	15	

Verpakt in zakken

### Toepassingen

Rockwool Loose Fill is een licht gebonden geïmpregneerde steenwol. Dit product is uitermate geschikt voor thermische isolatie en akoestische isolatie van naden en onregelmatig gevormde constructies.

### Voordelen

- Thermische en akoestische isolatie in één
- Flexibele toepassing

### Producteigenschappen

	Prestatie							Norm
	T <sub>gem.</sub> (°C)	50	100	150	200	250	300	
Warmtegeleidingscoëfficiënt (Stopdichtheid 100 kg/m <sup>3</sup> )	λ (W/mK)	0.040	0.049	0.057	0.067	0.075	0.091	EN 12667
Maximum Service Temperature		680°C 750°C						EN 14706 ASTM C411
Reactie bij brand		Onbrandbaar A0 A1						NEN 6064 NBN S21-203 DIN 4102-1
Gehalte uitwasbare chloriden		< 10 mg/kg, AS-kwaliteit voor toepassing op RVS (inox)						EN 13468
Waterabsorptie		Wateropname < 1 kg/m <sup>2</sup>						EN 1609

#### Rockwool Technical Insulation bv

Industrieweg 15  
NL-6045 JG Roermond  
Tel. +31 (0) 475 35 36 18  
Fax +31 (0) 475 35 36 01  
www.rockwool-rti.com

#### Rockwool Technical Insulation nv

Romboutsstraat 7  
B-1932 Zaventem  
Tel. +32 (0)2 715 68 20  
Fax +32 (0)2 715 68 78  
www.rockwool-rti.com