

## Sonorex<sup>®</sup> firebox


### Het schone alternatief

- Voordelen
- Doorvoeringen brandwerend (60 minuten) opgelost!
  - Geen geklieder met pasta en/of verf
  - Uiterst montagevriendelijk
  - Gecertificeerd
  - Geschikt voor Sonorex brandschotten-metal stud-beton-steen
  - Projectbegeleiding (indien gewenst)

OOK EEN  
PRODUCT VAN  
INSULATION  
SOLUTIONS

Geschikt voor:

Sonorex 23-30  
Sonorex 27-60  
Sonorex 31-60  
Sonorex 33-60



# Sonorex® firebox

## Het schone alternatief - montage



1

Maak een opening.



2

Bevochtig van de opening.



3

Buig de montagestrips om.




4

Plaats de Sonorex® firebox in het gat. De grafiet stroken moeten in de wand vallen.



5

De Sonorex® firebox wordt rondom ingeschuimd.



6

Voer de kabels door de Sonorex® firebox.




7

Eventuele kabels die al zijn gelegd kunnen d.m.v. het uitelkaar halen van de Sonorex® firebox toch brandwerend uitgevoerd worden.



8

Na installatie van de kabels worden de Easy Foam-stoppers met overmate uitgesneden.



9

Plaats de stoppers met de folie naar buiten.



10

a. Kit de restopening dicht (siliconen).  
b. Of schuim de restopening dicht.



11

Lege pvc pijpen kunnen ook afgedicht worden d.m.v. de stopper, siliconen of minerale wol (rookdicht).



12

Plaats het keuringsplaatje.

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met Insulation Solutions.