



## Sonorex® Baffles

### Baffles

#### Algemeen

**De Sonorex® Baffles zijn speciaal ontwikkelde baffles met een zeer hoge geluidabsorptie coëfficiënt, ontwikkeld voor toepassing daar waar men niet met een absorberend plafond kan werken en men toch de nagalmtijden en lawaainivo's naar redelijke proporties dient terug te dringen. Door toepassing van de Sonorex® Baffles worden storende nagalmtijden en hoge lawaainivo's teruggedrongen.**

#### Samenstelling

Basis van de Sonorex® Baffles is een stijve plaat in een 4-zijdig verzinkt of plastisol kader bekleed met glasvlies in standaard wit, zwart of naturel, leverbaar in diverse afmetingen.

#### Afmetingen

De Sonorex® Baffles worden door Isolpro standaard op een afmeting van 1200 x 600 x 50 mm geleverd.

Afwijkende maten en kleuren zijn in overleg mogelijk.

#### Verwerking

De Sonorex® Baffles zijn voorzien van een sleufgat in de zijkant van het kader en kunnen hieraan met behulp van vaste haken, snelhangers of ophangkettingen worden afgehangen aan het plafond. Naar wens kunnen de Sonorex® Baffles worden afgehangen aan een ophangstelsel opgebouwd uit T-profielen waardoor een betere stabiliteit van de afgehangen Sonorex® Baffles wordt verkregen.

