

Saint-Gobain Eurocoustic
Postbus 5003
5004 EA TILBURG

tel.: (013) 5784888
fax.: (013) 5711000
email: eurocoustic@saint-gobain.com
www: <http://www.eurocoustic.com>

B372110.113.f01**MINERAALVEZEL PLAFONDPANEEL****Bor,al; plafondpaneel steenwol**

0 Fabrikaat: Insulation Solutions B.V.
1 Type: Boréal #
1 \Altes. \Area.
1 \Ermes. \Equation.
1 \Orchestra. \Evora. \.....
2 #
2 \Materiaal: steenwol.
3 #
3 \Geluidabsorptie platen, dikte 15 mm: 0,90.
3 \Geluidabsorptie platen, dikte 20 mm: 0,90.
3 \Geluidabsorptie platen, dikte 25 mm: 0,95.
3 \Geluidabsorptie platen, dikte 40 mm: 1,00.
4 #
4 \Brandwerendheid (NEN 6069+w05) (min.): 30.
4 \Brandwerendheid (NEN 6069+w05) (min.): 60.
5 #
5 \Kanten: recht, type A.
5 \Kanten: sponning, type E.
6 #
6 \Dikte (mm): 15. \Dikte (mm): 20.
6 \Dikte (mm): 25. \Dikte (mm): 40.
7 #
7 \Moduulmaat (mm): 600 x 600.
7 \Moduulmaat (mm): 600 x 1.200.
7 \Moduulmaat (mm): 1.200 x 1.200. \.....
8 #
8 \.....
9 #
9 \Afwerking:
10 #
10 \- zichtzijde: akoestische microporeuze coating.
11 #
11 \- achterzijde: glasvlies.
12 #
12 \- randen: meegeschilderd.
13 #
13 \.....
14 #
14 \Kleur: wit. \Kleur.....
15 #
15 \.....
16 #
16 \Toebehoren:

17 #
17 \- bevestigingsclips.....
18 #
18 \.....

Toelichting

- : vaste text
: hierna volgt keuzetekst(en) beginnend met \

Saint-Gobain Eurocoustic
Postbus 5003
5004 EA TILBURG

tel.: (013) 5784888
fax.: (013) 5711000
email: eurocoustic@saint-gobain.com
www: <http://www.eurocoustic.com>

B372110.113.f02**MINERAALVEZEL PLAFONDPANEEL****Minerval Lux, Tonga, Vega, Fidji, Panorama, Atrium**

0 Fabrikaat: Eurocoustic Saint Gobain.
1 Type: #
1 \Minerval Lux. \Tonga.
1 \Vega. \Fidji.
1 \Panorama. \Atrium.
1 \Neptune. \Acoustichoc.
1 \Acoustisport. \Quartette. \.....
2 #
2 \Materiaal: steenwol.
3 #
3 \Geluidabsorptie platen, dikte 15 mm: 0,75.
3 \Geluidabsorptie platen, dikte 20 mm: 0,85.
3 \Geluidabsorptie platen, dikte 25 mm: 0,90.
3 \Geluidabsorptie platen, dikte 25 mm: 1,00.
3 \Geluidabsorptie platen, dikte 40 mm: 0,95.
3 \Geluidabsorptie platen, dikte 80 mm: 1,00.
4 #
4 \Brandwerendheid (NEN 6069+w05) (min): 30.
4 \Brandwerendheid (NEN 6069+w05) (min): 60.
5 #
5 \Brandgedrag (NEN-EN 13501-1-09) (klasse): A1.
6 #
6 \Kanten: recht, type A.
7 #
7 \Dikte (mm): 15. \Dikte (mm): 20. \Dikte (mm): 25.
7 \Dikte (mm): 40. \Dikte (mm): 80.
99 OPMERKING: 25 mm en 40 mm dikte uitsluitend voor
99 Tonga.
8 #
8 \Moduulmaat (mm): 600 x 600.
8 \Moduulmaat (mm): 600 x 1.200.
8 \Moduulmaat (mm): 600 x 1.500.
8 \Moduulmaat (mm): 600 x 1.800.
8 \Moduulmaat (mm): 600 x 2.000.
8 \Moduulmaat (mm): 600 x 2.400.
8 \Moduulmaat (mm): 1.200 x 1.200. \.....
9 #
9 \.....
10 #
10 \Afwerking:
11 #
11 \- zichtzijde: effen wit glasvlies.
12 #

12 \.....
13 #
13 \Kleur: wit. \Kleur.....
14 #
14 \.....
15 #
15 \Toebehoren:
16 #
16 \- bevestigingsclips.....
17 #
17 \.....

Toelichting

- : vaste text
: hierna volgt keuzetekst(en) beginnend met \

Saint-Gobain Eurocoustic
Postbus 5003
5004 EA TILBURG

tel.: (013) 5784888
fax.: (013) 5711000
email: eurocoustic@saint-gobain.com
www: <http://www.eurocoustic.com>

B372110.113.f03**MINERAALVEZEL PLAFONDPANEEL****Samoa A, Samoa E**

0 Fabrikaat: Eurocoustic Saint Gobain.
1 Type: Samoa #
1 \A. \E. \.....
2 #
2 \Materiaal: steenwol.
3 #
3 \Geluidabsorptie platen, dikte 20 mm: 0,90.
3 \Geluidabsorptie platen, dikte 25 mm: 0,95.
4 #
4 \Brandgedrag (NEN-EN 13501-1+a09) (klasse): A1.
5 #
5 \Brandwerendheid (NEN 6069+w05) (klasse): REI 20.
5 \Brandwerendheid (NEN 6069+w05) (klasse): REI
5 \Brandwerendheid (NEN 6069+w05) (min): 60.
99 OPMERKING: Samoa A REI 20, te verhogen tot max. REI
99 60 met extra isolatie IBR. Samoa E 60 minuten.
6 #
6 \Kanten: recht, type A.
6 \Kanten: sponning, type E T15.
6 \Kanten: sponning, type E T24.
7 #
7 \Dikte (mm): 20.
7 \Dikte (mm): 25.
99 OPMERKING: Samoa A 25 mm. Samoa E 20 mm.
8 #
8 \Moduulmaat (mm): 600 x 600.
8 \Moduulmaat (mm): 600 x 1.200. \Moduulmaat.....
9 #
9 \.....
10 #
10 \Afwerking:
11 #
11 \- zichtzijde: glasvlies, decoratief.
12 #
12 \- achterzijde: glasvlies, naturel.
13 #
13 \- randen: meegeschilderd.
14 #
14 \.....
15 #
15 \Kleur, lichtreflectie (%): mat-wit, >85. \Kleur.....
16 #
16 \.....

17 #
17 \Toebehoren:
18 #
18 \- bevestigingsclips.....
19 #
19 \.....

Toelichting

- : vaste text
: hierna volgt keuzetekst(en) beginnend met \