

Insulation Solutions B.V.
Postbus 5003
5004 EA TILBURG

tel.: (013) 5720607
fax.: (013) 5720703
email: info@insulationsolutions.nl
www: <http://www.insulationsolutions.nl>

B221300.151.f01**STEENWOLPLAAT, GELUIDISOLEREND****Sonorex geluidschot; geluidschot**

0 Fabrikaat: Insulation Solutions.
1 Type: geluidschot Sonorex #
1 \21/00. \22/00. \27/00. \.....
2 #
2 \Materiaal: steenwol.
2 \Materiaal: Ultimate, minerale wol.
99 OPMERKING: Ultimate bij type 27/00.
3 #
3 \Cachering: tweezijdig met versterkt aluminiumfolie.
4 #
4 \Luchtgeluidreductie-index (Rw) (NPR 5079-99) (dB):
4 21.
4 \Luchtgeluidreductie-index (Rw) (NPR 5079-99) (dB):
4 22.
4 \Luchtgeluidreductie-index (Rw) (NPR 5079-99) (dB):
4 27.
5 #
5 \Dikte (mm): 60.
6 #
6 \Lengte (mm): 1.000.
6 \Lengte (mm): 1.200. \Lengte.....
7 #
7 \Hoogte (mm):
8 #
8 \.....
9 #
9 \Toebehoren:
10 #
10 \- afdichting: Sonorex tape.
11 #
11 \.....

Toelichting

- : vaste text
: hierna volgt keuzetekst(en) beginnend met \

Insulation Solutions B.V.
Postbus 5003
5004 EA TILBURG

tel.: (013) 5720607
fax.: (013) 5720703
email: info@insulationsolutions.nl
www: <http://www.insulationsolutions.nl>

B221300.151.f07**STEENWOLPLAAT, GELUIDISOLEREND****Sonorex 35, Sonorex 35 Ultimate**

0 Fabrikaat: Insulation Solutions.
1 Type: geluidschot #
1 \Sonorex 35 - Ultimate.
1 \Sonorex 35.
2 #
2 \Materiaal: steenwol Ultimate.
2 \Materiaal: steenwol met aluminium kern.
3 #
3 \Cachering: tweezijdig met versterkt aluminiumfolie,
3 éénzijdig beplakt met Sonorex-Easy-Mass folie.
4 #
4 \Luchtgeluidreductie-index (Rw) (NPR 5079-99) (dB):
4 35.
5 #
5 \Dikte (mm): 65.
6 #
6 \Lengte (mm): 1.000.
6 \Lengte (mm): 1.200. \Lengte.....
7 #
7 \Hoogte (mm):
8 #
8 \.....
9 #
9 \Toebehoren:
10 #
10 \- afdichting: Sonorex tape.
11 #
11 \.....

Toelichting

- : vaste text
: hierna volgt keuzetekst(en) beginnend met \

Insulation Solutions B.V.
Postbus 5003
5004 EA TILBURG

tel.: (013) 5720607
fax.: (013) 5720703
email: info@insulationsolutions.nl
www: <http://www.insulationsolutions.nl>

B221300.151.f09**STEENWOLPLAAT, GELUIDISOLEREND
Sonorex 38, Sonorex 38 aluminium kern**

0 Fabrikaat: Insulation Solutions.
1 Type: geluidschot #
1 \Sonorex 38.
1 \Sonorex 38, kern aluminium.
2 #
2 \Materiaal: steenwol.
2 \Materiaal: steenwol met aluminium kern.
3 #
3 \Cachering: tweezijdig met versterkt aluminiumfolie,
3 éénzijdig beplakt met Sonorex-Easy-Mass folie.
4 #
4 \Luchtgeluidreductie-index (Rw) (NPR 5079-99) (dB):
4 38.
5 #
5 \Dikte (mm): 65.
6 #
6 \Lengte (mm): 1.000.
6 \Lengte (mm): 1.200. \Lengte.....
7 #
7 \Hoogte (mm):
8 #
8 \.....
9 #
9 \Toebehoren:
10 #
10 \- afdichting: Sonorex tape.
11 #
11 \.....

Toelichting

- : vaste text
: hierna volgt keuzetekst(en) beginnend met \

Insulation Solutions B.V.
Postbus 5003
5004 EA TILBURG

tel.: (013) 5720607
fax.: (013) 5720703
email: info@insulationsolutions.nl
www: <http://www.insulationsolutions.nl>

B221300.151.f10**MINERALE WOLPLAAT, GELUIDABSORBEREND, BRANDWEREND
Sonoseal; geluidabsorbtietaal**

0 Fabrikaat: Insulation Solutions.
1 Type: geluidsabsorbtietaal, Sonorex Sonoseal #
1 \G. \S.
99 OPMERKING: G is glaswol. S is steenwol.
2 #
2 \Materiaal: steenwol. \Materiaal: glaswol.
3 #
3 \Persing isolatie (kg/m3):
4 #
4 \Cachering: ingeseald in akoestisch open PE-folie.
5 #
5 \Geluidsisolatie-verbetering (dB): 10.
6 #
6 \Brandgedrag (NEN-EN 13501-1+a09) (klasse): B-s1, d0.
7 #
7 \Afmeting (lxbxh) (mm):
7 \Afmeting.....
99 OPMERKING: b max. 800.
8 #
8 \Kleur: wit.
8 \Kleur: zwart.
9 #
9 \.....

Toelichting

- : vaste text
: hierna volgt keuzetekst(en) beginnend met \

Insulation Solutions B.V.
Postbus 5003
5004 EA TILBURG

tel.: (013) 5720607
fax.: (013) 5720703
email: info@insulationsolutions.nl
www: <http://www.insulationsolutions.nl>

B221300.151.f11**STEENWOLPLAAT, GELUIDISOLEREND, BRANDWEREND
Sonorex brandschot; geluid- & brandschot**

0 Fabrikaat: Insulation Solutions.
1 Type: geluid- en brandschot, Sonorex #
1 \23/30. \27/60. \31/60.
1 \33/60 S alu air,
1 kern luchtsouw. \.....
99 OPMERKING: waarden: geluidreductie/brandwering.
2 #
2 \Materiaal: steenwol met aluminium kern.
2 \Materiaal: Ultimate, minerale wol.
99 OPMERKING: typen Sonorex 23/30 en 27/60 in Ultimate.
3 #
3 \Cachering: tweezijdig met versterkt aluminiumfolie.
4 #
4 \Luchtgeluidreductie-index (Rw) (NPR 5079-99) (dB):
4 22.
4 \Luchtgeluidreductie-index (Rw) (NPR 5079-99) (dB):
4 23.
4 \Luchtgeluidreductie-index (Rw) (NPR 5079-99) (dB):
4 27.
4 \Luchtgeluidreductie-index (Rw) (NPR 5079-99) (dB):
4 31.
4 \Luchtgeluidreductie-index (Rw) (NPR 5079-99) (dB):
4 33.
5 #
5 \Brandwerendheid (NEN-EN 13501-2+a09) (klasse): EI
5 30.
5 \Brandwerendheid (NEN-EN 13501-2+a09) (klasse): EI
5 60.
6 #
6 \Dikte (mm): 60.
7 #
7 \Lengte (mm): 1.000.
7 \Lengte (mm): 1.200. \Lengte.....
8 #
8 \Hoogte (mm):
9 #
9 \.....
10 #
10 \Toebehoren:
11 #
11 \- afdichting: Sonorex tape.
11 \- afdichting: Sonorex lijm.

11 \- afdichting: Sonocoat.
11 \- afdichting: Sonomastiek.
11 \- afdichting.....
12 #
12 \.....

Toelichting

- : vaste text
: hierna volgt keuzetekst(en) beginnend met \

Insulation Solutions B.V.
Postbus 5003
5004 EA TILBURG

tel.: (013) 5720607
fax.: (013) 5720703
email: info@insulationsolutions.nl
www: <http://www.insulationsolutions.nl>

B221300.151.f12**STEENWOLPLAAT, GELUIDISOLEREND
Sonorex 45, Sonorex 45 aluminium kern**

0 Fabrikaat: Insulation Solutions.
1 Type: geluidschot #
1 \Sonorex 45.
1 \Sonorex 45, kern aluminium.
2 #
2 \Materiaal: steenwol.
2 \Materiaal: steenwol met aluminium kern.
3 #
3 \Cachering: tweezijdig met versterkt aluminiumfolie,
3 tweezijdig beplakt met Sonorex-Easy-Mass folie.
4 #
4 \Luchtgeluidreductie-index (Rw) (NPR 5079-99) (dB):
4 45.
5 #
5 \Dikte (mm): 70.
6 #
6 \Lengte (mm): 1.000.
6 \Lengte (mm): 1.200. \Lengte.....
7 #
7 \Hoogte (mm):
8 #
8 \.....
9 #
9 \Toebehoren:
10 #
10 \- afdichting: Sonorex tape.
11 #
11 \.....

Toelichting

- : vaste text
: hierna volgt keuzetekst(en) beginnend met \

Insulation Solutions B.V.
Postbus 5003
5004 EA TILBURG

tel.: (013) 5720607
fax.: (013) 5720703
email: info@insulationsolutions.nl
www: <http://www.insulationsolutions.nl>

B221300.151.f13**STEENWOLPLAAT, GELUIDISOLEREND****Sonorex 47, Sonorex 47 Alu air**

0 Fabrikaat: Insulation Solutions.
1 Type: geluidschot #
1 \Sonorex 47 - Alu air, kern
1 luchtspouw.
1 \Sonorex 47, kern aluminium.
2 #
2 \Materiaal: steenwol.
2 \Materiaal: steenwol met aluminium kern.
3 #
3 \Caching: tweezijdig met versterkt aluminiumfolie,
3 tweezijdig beplakt met Sonorex-Easy-Mass folie.
4 #
4 \Luchtgeluidreductie-index (Rw) (NPR 5079-99) (dB):
4 47.
5 #
5 \Dikte (mm): 76.
6 #
6 \Lengte (mm): 1.000.
6 \Lengte (mm): 1.200. \Lengte.....
7 #
7 \Hoogte (mm):
8 #
8 \.....
9 #
9 \Toebehoren:
10 #
10 \- afdichting: Sonorex tape.
11 #
11 \.....

Toelichting

- : vaste text
: hierna volgt keuzetekst(en) beginnend met \

Insulation Solutions B.V.
Postbus 5003
5004 EA TILBURG

tel.: (013) 5720607
fax.: (013) 5720703
email: info@insulationsolutions.nl
www: <http://www.insulationsolutions.nl>

B221300.151.f14**STEENWOLPLAAT, GELUIDISOLEREND****Sonorex 40, Sonorex 40 Alu air**

0 Fabrikaat: Insulation Solutions.
1 Type: geluidschot #
1 \Sonorex 40 - Alu air, kern
1 luchtspouw.
1 \Sonorex 40, kern aluminium.
2 #
2 \Materiaal: steenwol.
2 \Materiaal: steenwol met aluminium kern.
3 #
3 \Cachering: tweezijdig met versterkt aluminiumfolie,
3 éénzijdig beplakt met Sonorex-Easy-Mass folie.
4 #
4 \Luchtgeluidreductie-index (Rw) (NPR 5079-99) (dB):
4 40.
5 #
5 \Dikte (mm): 71.
6 #
6 \Lengte (mm): 1.000.
6 \Lengte (mm): 1.200. \Lengte.....
7 #
7 \Hoogte (mm):
8 #
8 \.....
9 #
9 \Toebehoren:
10 #
10 \- afdichting: Sonorex tape.
11 #
11 \.....

Toelichting

- : vaste text
: hierna volgt keuzetekst(en) beginnend met \

Insulation Solutions B.V.
Postbus 5003
5004 EA TILBURG

tel.: (013) 5720607
fax.: (013) 5720703
email: info@insulationsolutions.nl
www: <http://www.insulationsolutions.nl>

B221300.151.f15**STEENWOLPLAAT, GELUIDISOLEREND
Sonorex 44, Sonorex 44 kern aluminium**

0 Fabrikaat: Insulation Solutions.
1 Type: geluidschot #
1 \Sonorex 44.
1 \Sonorex 44, kern aluminium.
2 #
2 \Materiaal: steenwol Ultimate.
2 \Materiaal: steenwol met aluminium kern.
3 #
3 \Cachering: tweezijdig met versterkt aluminiumfolie,
3 tweezijdig beplakt met Sonorex-Easy-Mass folie.
4 #
4 \Luchtgeluidreductie-index (Rw) (NPR 5079-99) (dB):
4 40.
5 #
5 \Dikte (mm): 70.
6 #
6 \Lengte (mm): 1.000.
6 \Lengte (mm): 1.200. \Lengte.....
7 #
7 \Hoogte (mm):
8 #
8 \.....
9 #
9 \Toebehoren:
10 #
10 \- afdichting: Sonorex tape.
11 #
11 \.....

Toelichting

- : vaste text
: hierna volgt keuzetekst(en) beginnend met \